



Vlasweg 12  
4782 PW MOERDIJK

# Prestatieverklaring

DOP.13043.01.GW2\_5.2020-03  
CE.13043.01.GW2\_5.2020-03

1. Identificatie	Grind				
2. Aanduiding	GW 2/5				
3. Toepassing	Toeslagmateriaal voor asfalt conform NEN-EN 13043:2003+C1:2006				
4. Naam fabrikant	AP4Terra B.V.				
5. Naam gemachtigde	Geen				
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie	Systeem 2+				
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland BV (identificatienummer 0063) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.				
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing				
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Proef</b>	<b>Prestatie</b>		<b>Norm</b>	
4.1.3: Gradering		2/5		NEN-EN 13043:200 3+C1:2006	
	933-1	G <sub>C85/35</sub> + G <sub>20/15</sub>			
		Zeef	Eis		Declaratie
		11,2 mm	100%		100%
		8 mm	98 - 100%		100%
		5,6 mm	80 - 100%		95 - 100%
		4 mm	25 - 70%		42 - 82%
		2 mm	0 - 20%		< 20%
		1 mm	0 - 5%		< 1%
4.1.4: Gehalte fijn materiaal	933-1	f <sub>1</sub>			
4.1.5: Kwaliteit fijn materiaal	933-9	MB <sub>F</sub> -10			
4.3.3: Gehalte grove lichte bestanddelen	1744-1	m <sub>LPC0,1</sub>			
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand	1097-2	LA <sub>NR</sub>			
4.2.3: Polijstweerstand	1097-8	PSV <sub>NR</sub>			
4.2.4: Weerstand tegen slijtage	1097-8	AAV <sub>NR</sub>			
4.2.7.1: Korrel dichtheid (r <sub>ssd</sub> )	1097-6	> 2,52 Mg/m <sup>3</sup>			
4.2.7.2: Waterabsorptie	1097-6	1,8 - 2,5%			
4.2.8: Bulkdichtheid	1097-3	> 1,34 Mg/m <sup>3</sup>			
4.2.9.2: Vorst/dooi bestendigheid	1367-1	F <sub>1</sub>			
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen		< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van AP4Terra B.V. te Moerdijk.					
M.D. Olijve Moerdijk, 30-6-2020					
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.					