


# Prestatieverklaring

DOP.12620.Filler.2024-03  
CE.12620.Filler.2024-03



1. Identificatie	FORZ®Filler
2. Aanduiding	Vulstof
3. Afkomst	Product dat vrijkomt bij de thermische reiniging van grond en TAG.
4. Toepassing	Vulstof voor de toepassing in productie van beton conform NEN-EN 12620+A1:2008
5. Naam fabrikant	ATM B.V.
6. Naam gemachtigde	Geen
7. Systeem voor de beoordeling en verificatie	Systeem 2+
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland BV (identificatienummer 0063) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
9. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing

Essentiële kenmerken	Proef	Prestatie	Norm	
4.3.6 Gradering	933-10	Zeef	Eis	Declaratie
		2 mm	100%	100%
		0,125 mm	85-100%	90-100%
		0,063 mm	70-100%	70-80%
4.7 Kwaliteit zeer fijn materiaal Methyleenblauwproef Zandequivalent	933-9 933-8	$MB_F \leq 1,7 \text{ g/kg}$ SE(65)	NEN-EN 12620:2002 +A1: 2008	
5.5 Korrel dichtheid ( $\rho_f$ )	1097-6	$> 2,5 \text{ Mg/m}^3$		
5.5 Waterabsorptie	1097-6	NPD		
5.6 Bulkdichtheid	1097-3	$0,6 - 0,8 \text{ Mg/m}^3$		
5.7.2 Vormvastheid – Krimp door uitdroging	1367-4	$< 0,075\%$		
5.7.3 ASR Natrium-equivalent	CUR 89	NPD		
6.2 Water oplosbare chloriden	1744-1	$\leq 0,1\%$		
6.3.1 Zuur oplosbaar sulfaat	1744-1	AS <sub>3,5</sub>		
6.3.2 Totaal zwavel	1744-1	$< 1,5\% \text{ S}$		
6.3.3 Water oplosbaar sulfaat	1744-1	SS <sub>NR</sub>		
6.4.1 Bindtijd en verharding beton				
Toename van de bindtijd	1744-1	NPD		
Afname van de druksterkte	1744-1	NPD		
Humusgehalte	1744-1	NaOH: negatief		
Fulvozuur	1744-1	HCl: negatief		
Emissie gevaarlijke stoffen - emissie zware metalen - emissie polycyclische aromatische verbindingen (PAK)		voldoet aan maximale waarden Eural voldoet aan maximale waarden Eural		
De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van ATM B.V. te Moerdijk.				
P. Brandenburg Moerdijk, 01-11-2024 				
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.				