



20
0063-CPR-K104730
AVCP Z+ systeem

EU conformiteitsverklaring

Toeslagmateriaal voor beton
conform NEN-EN 12620+A1:2008

Essentiële kenmerken	Proef	Prestatie	Norm										
Identificatie		FORZ®Filler Product dat vrijkomt bij de thermische reiniging van grond en TAG.	NEN-EN 12620:2002+A1:2008										
4.3.7 Gradering voor speciaal gebruik	NEN-EN 933-10	<table><tr><th>Zeef</th><th>Declaratie</th></tr><tr><td>2 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>0,500 mm</td><td>100%</td></tr><tr><td>0,125 mm</td><td>90-100%</td></tr><tr><td>0,063 mm</td><td>65-85%</td></tr></table>		Zeef	Declaratie	2 mm	100%	0,500 mm	100%	0,125 mm	90-100%	0,063 mm	65-85%
Zeef	Declaratie												
2 mm	100%												
0,500 mm	100%												
0,125 mm	90-100%												
0,063 mm	65-85%												
4.7 Kwaliteit zeer fijn materiaal Methyleenblauwproef	NEN-EN 933-9	MB _F ≤ 1,7 g/kg											
5.5 Deeltjesdichtheid (rho_f)	NEN-EN 1097-7	> 2,5 Mg/m³											
5.6 Bulkdichtheid	NEN-EN 1097-3	0,6 – 0,8 Mg/m³											
5.7.3 ASR UAMBT Alkaligehalte (Na₂O-equivalent)	CUR 89 NEN-EN 196-2	NPD ≤3,0%											
6.2 Water oplosbare chloriden	NEN-EN 1744-1	≤ 0,1%											
6.3.1 Zuur oplosbaar sulfaat	NEN-EN 1744-1	AS _{3,5}											
6.3.2 Totaal zwavel	NEN-EN 1744-1	< 1,5% S											
6.4.1 Bindtijd en verharding beton Humusgehalte Fulvozuur	NEN-EN 1744-1 NEN-EN 1744-1	NaOH: negatief HCl: negatief											
Emissie gevaarlijke stoffen - emissie zware metalen - emissie polycyclische aromatische verbindingen (PAK)	voldoet aan maximale waarden Eural voldoet aan maximale waarden Eural												